

触屏双通道加热器温度控制板

(温度控制范围 20-250°C)



产品描述

PCB 形式，可连接计算机，也可独立使用。多种规格可选

产品特点

双通道独立控温；实时显示；自适应调节；多重安全保护；通信扩展

应用领域

3D 打印设备 | 生化实验 | 工业封装 | 医疗设备 | 材料研究

核心参数

类型
OEM

详细参数

参数	单位	值
类型	-	OEM
通道	-	2 独立通道 (A 和 B)
温度控制范围 (每通道)	°C	20-250
设置点分辨率	°C	0.01
温度稳定性	°C	0.02
输入电压	V	12-36 VDC
输入功率	W	25
输出功率 (每通道)	W	15
输出电流 (每通道)	A	1
输出电压 (每通道)	V	24
传感器类型	-	热敏电阻, 100Ω; PTC
输出连接器 (每通道)	-	兼容连接器, 提供布线
所需兼容连接器 (每通道)	-	
7-segment LED 显示屏		可选的
触屏显示界面		可选的

用户界面		包含
连接器	-	USB 2.0, Type B 插头
操作温度	°C	12-40
存储温度	°C	0-50
尺寸 (WHL)	mm	85×25×8.5
质量	Kg	0.065

界面

